



- = ajoradan reuna
- = reunakivi graniitti: korkea 12 cm / matala 6 cm / matala 4 cm
- - - = reunakivi graniitti: päällysteen tasossa 0 cm / luiskattu 4/0 cm
- = ajorata, asfaltti, musta ABK 32/150 + SMA 16/125
- = jalkakäytävä ja pyörätie, asfaltti, musta AB 11/100
- = pyörätie, asfaltti, punainen
- = kenttäkivi
- = kivituhka / sorapinta
- = betonilaatta 30 * 30 * 8 cm 1/3 limitys
- = vettä läpäisevä kiveys
- = betonikivi (kartanokivi) 277*137*80, tiililadonta harmaa / punainen / musta
- = Vaalea ristipäähakattu luonnonkivi 295x145x80, tiililadonta
- = noppakivi 90°90°90 harmaa / punainen 70 % + musta 30%
- = nupukivi 220°140°140 1/3 ladonta harmaa / musta
- = nupukivi 220°140°140 1/3 ladonta harmaa / musta suojatiekuviointi
- = noppakiviraita 3 kiveä, harmaa (90°90°90)
- = noppakiviraita 2 kiveä, harmaa (90°90°90)
- = kasvualue ja nurmetus
- = nykyinen ajoradan reuna
- = nykyinen reunakivi, betoni / graniitti
- = uusi tasaus
- = nykyinen tasaus
- = uusi hulevesikaivo, ritiläkansi / kitakansi
- = nykyinen hulevesikaivo



HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT INFRAN SUUNNITTELU		Koordinaatti-/ korkeus- järjestelmä ETRS GK25 N2000
1. kaup.oso: KESKUSTA TAMPEREENTIE välillä Käyräkatu - Niittykatu		SUUNN. 10.9.2024 MM PIIRT. 10.9.2024 MM TARK. 10.9.2024 <i>Sabel</i> HYV. 10.9.2024 <i>Sabel</i>
Katusuunnitelma Kartta MITTAKAAVA 1:500		VAHV. <i>Sabel</i> SÄILYTYS - - -
PIIR. N:o B - 0160		