



- = ajoradan reuna
- - - - = reunakivi graniitti; korkea 12 cm / matala 6 cm / matala 4 cm
- · - · - · = reunakivi graniitti; päällysteen tasossa 0 cm / luishattu 4/0 cm
- = ajorata, asfaltti, musta ABK 32/150 + SMA 16/125
- = jalkakäytävä ja pyörätie, asfaltti, musta AB 11/100
- = pyörätie, asfaltti, punainen
- = kenttäkivi
- = kivituhka / sorapinta
- = betonilaatta 30 * 30 * 8 cm 1/3 limitys
- = vettä läpäisevä kiveys
- = betonikivi (kartanokivi) 277*137*80, tiililadonta harmaa / punainen / musta
- = Vaalea ristipähäkattu luonnonkivi 295x145x80, tiililadonta
- = noppakivi 90*90*90 harmaa / punainen 70 % + musta 30%
- = nupukivi 220*140*140 1/3 ladonta harmaa / musta
- = nupukivi 220*140*140 1/3 ladonta harmaa / musta suojatiekuviointi
- ND3 = noppakiviraita 3 kiveä, harmaa (90*90*90)
- ND2 = noppakiviraita 2 kiveä, harmaa (90*90*90)
- = kasvialusta ja nurmetus
- = nykyinen ajoradan reuna
- = nykyinen reunakivi, betoni / graniitti
- = uusi tasaus
- = nykyinen tasaus
- = uusi hulevesikaivo; ritiläkansi / kitakansi
- = nykyinen hulevesikaivo



HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT INFRAN SUUNNITTELU	Koordinaatti- / korkeusjärjestelmä	ETRS GK25 N2000
	1. kaup.osa: KESKUSTA NIITTYKATU välillä Tampereentie - Linnankatu	SUUNN. 10.9.2024 PIIRT. 10.9.2024
Katusuunnitelma	TARK. 10.9.2024	<i>Sahel</i>
Kartta MITTAKAAVA 1:500	PIIR. N:o B - 0161	SÄILYTYS - - -